NFC・FeliCa

1D・2D

NFC対応・Bluetooth搭載 超小型データコレクタ

JBR300

NFC対応 バーコード 2次元コード 接続先OS Bluetooth® 耐落下性能 保護等級 小型・軽量

バーコードとNFCのシームレスな読み取りを可能とした
超小型ハイブリッドデータコレクタ



- FeliCaを含むNFCの読み取りに対応
- iOS、Android、Windows対応
- NFCを使用した簡単・自動ペアリング
- 1Dスキャナ / 2Dイメージャ
- 8MB シリアルフラッシュメモリ内蔵
- 保護等級 IP54を取得した高堅牢性
- 充実のアフターサービス

NEW

利用シーンイメージ



ME機器管理



バックヤード業務



貸借管理



トレーサビリティ

スペック

型番		JBR300
外観	寸法(H×W×D/mm)	95.8×46.0×26.5
	重量(バッテリ含む)	75g
	ディスプレイ	0.95inch、カラー、OLED、96×64pixel
	ボタン	スキャンキー、レフトキー、ライトキー、リセットボタン(本体側面)
	通知	ビープ音、バイブレータ、LED(5EA)
バーコード	モジュール	1D&2D CMOS Imager (モトローラ社製)
	読み取り可能コード	1D、2D
NFCプロトコル		ISO 14443A、ISO 14443B、ISO 15693、Mifare 1K、FeliCa
インターフェイス	Bluetooth®	Bluetooth® Version 2.1 +EDR　Class2
		HID/SPP Profile
	USB	MicroUSB
メモリ		8MB シリアルフラッシュメモリ
		1MB ROM/128KB RAM
電源	バッテリー	720mAh、DC 3.7V、充電式リチウムポリマーバッテリー
	充電	MicroUSB
	連続稼働時間	約8時間※1
環境条件	動作温度	-10℃ ～ 50℃
	動作湿度	5% ～ 85%
	保管温度	-20℃ ～ 60℃
	耐落下性能	1.2mの高さからの自由落下後、動作可能※2
	環境シーリング加工	IP54
接続先OS		Apple® iOS、Android™、Windows® 7/8、Windows® Mobile、Windows® CE

※1　当社計測方法による結果であり、使用環境により多少変動があります。
※2　試験データ値であり保証値ではありません。

外観



正面



側面



利用イメージ

同梱品

- MicroUSBケーブル
- ACアダプタ
- ネックストラップ
- クイックガイド
- 取扱説明書

本体説明



画面表示イメージ



タグ読み取り時



メニュー画面

安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

● 販売元

株式会社 東北システムズ・サポート

〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子1-3-14 TSSビル
【製品に関するお問い合わせ先】ストラテジックビジネス部
TEL:022-259-9806／FAX:022-259-8249　(受付時間 平日AM10:00～PM5:00)
【Eメールでのお問い合わせ先】rfid@tss21.co.jp

http://www.tss21.co.jp/product/rfid/reader/jbr.html